

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE F-2
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL.CHEŁMOŃSKIEGO 37
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 2023-03-08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty remontowe F-2					
1		Hala maszyn F-2			
1	NNRNKB d.1 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 2.63*2.6	m ² m ²	6.838	
				RAZEM	6.838
2		Przestawianie mebli	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 d.1 0111-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD grubości 25 cm 2.66*3.87*2	m ² m ²	20.588	
				RAZEM	20.588
4	KNR 2-02 d.1 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach 2.66*3.87*2*2+50	m ² m ²	91.177	
				RAZEM	91.177
5	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami 14,70*5,95 - powierzchnie poziome 14.70*5.95	m ² m ²	87.465	
				RAZEM	87.465
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " - powierzchnie pionowe (10.7+0.4*6)*3.85+(4.4+5.95)*1.2+poz.4	m ² m ²	154.032	
				RAZEM	154.032
7	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -sufit poz.5	m ² m ²	87.465	
				RAZEM	87.465
8	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.6	m ² m ²	154.032	
				RAZEM	154.032
9	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.5	m ² m ²	87.465	
				RAZEM	87.465
10	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.6	m ² m ²	154.032	
				RAZEM	154.032
11	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (3.4+3.8)*3.85*2	m ² m ²	55.440	
				RAZEM	55.440
12	KNR 4-01 d.1 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² 2*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Schody			
13	KNR 4-01 d.2 1212-05 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - praca na wysokości 5-10 m 6*1.1*2*2+11*1.1	m ² m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
14	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2 1.0*0.3*40	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR BC-02 d.2 0212-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych naprawa uszkodzonych stopni 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR AT-20 d.2 0101-01	Zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie taśm z włókien węglowych na powierzchniach poziomych w technologii Sika CarboDur; długość naklejanych odcinków poniżej 6 m; taśma o szerokości 50 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR BC-02 d.2 0210-04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji żelbetowych Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20*2*1.0*0.3+20*2*1.6*0.1	m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
18	KNR AT-33 d.2 0303-01	Gładkie powłoki z żywicy Harz EP Uni	m ²		
		20*1.0*0.3*2+20*2*1.6*0.1	m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
19	KNR AT-33 d.2 0301-02	Posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 20 - dodatek za pogrubienie o 0,5 mm	m ²		
		20*1.0*0.3*2+20*2*1.6*0.1	m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
20	KNR 4-01 d.2 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV	m ³		
		20*2*1.0*0.3*0.02	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
21	d.2	Opłata za utylizację	m ³		
		poz.20	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240